



86
CENTRE DE
GESTION
de la fonction publique
territoriale de la Vienne

CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La débroussailleuse thermique

Les protections obligatoires



Visière de protections



Tenue de travail



Vêtements haute visibilité



Gants de protections



Casque de chantier



Chaussures de sécurité



Protections auditives

Les risques potentiels



Surfaces chaudes



Matière inflammable



Chute de plain-pied



Danger autour du chantier
Risque de projection



Coupures

Les interdictions



Flamme (carburant)



Passage de personnes (projections)

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification des sécurités.
- Vérification de l'état de la machine (état de la lame, plein de carburant, ...).
- Mettre la lame ou la bobine de fil selon les travaux à réaliser ainsi que le protecteur adapté à l'outil.
- Étudier la topographie du chantier.

Pendant l'utilisation

- Pour démarrer la machine posée au sol, éviter le contact de l'outil avec le sol (risque de projections de débris).
- Mettre le commutateur sur la position START.
- Actionner la pompe d'amorçage du carburant pour faciliter le démarrage.
- Tenir la débroussailleuse avec la main gauche et le lanceur dans la main droite.
- Pour arrêter la machine, relâcher la gâchette d'accélérateur pour permettre de ralentir le moteur puis mettre le commutateur sur la position STOP.

Après l'utilisation

- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le chantier.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15