

CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La défonceuse

Les protections obligatoires



Lunettes de
protections



Tenue de
travail



Protections
respiratoires



Gants de
protections



Chaussures
de sécurité



Protections
auditives

Les risques potentiels



Électrisation



Coupures



Risque d'inhalation de poussières

Les interdictions



Pas de passage de personne à proximité



Ne pas projeter d'eau dessus

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification de l'état de la machine (état du cordon d'alimentation, fonctionnement du bouton marche / arrêt, ...).
- Installer l'outil adapté au travail à faire.
- Régler la jauge de profondeur.
- Régler la barre de guidage.
- Positionner la pièce à fraiser sur un dispositif de serrage adapté.
- Régler la vitesse de rotation de la fraise en fonction du matériau à usiner.

Pendant l'utilisation

- Porter toujours l'appareil en le tenant par ses poignées.
- Positionner la défonceuse sur la pièce à travailler.
- Mettre l'appareil en fonctionnement.
- Abaisser lentement l'appareil vers le bas, en exerçant une légère pression, jusqu'à ce que la butée de profondeur soit bien placée.
- Effectuer le travail de fraisage en appliquant une vitesse d'avance régulière.
- Travailler toujours dans le sens opposé au sens de rotation de la fraise.
- Éteindre l'appareil et attendre l'arrêt complet de la fraise avant toute manipulation.

Après l'utilisation

- Attendre l'arrêt complet avant toute manipulation de l'outil.
- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le poste de travail.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15