



CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La meuleuse d'angle

Les protections obligatoires



Lunettes de protection



Tenue de travail



Tablier de protection



Gants de protections



Masque de protection



Chaussures de sécurité



Protections auditives

Les risques potentiels



Surfaces chaudes



Incendie



Projections d'étincelles



Risque d'inhalation de poussières ou fumées



Coupures



Électrisation

Les interdictions



Ne pas rester dans le périmètre de projection



Ne pas utiliser dans un milieu humide

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification du bon fonctionnement du bouton marche / arrêt.
- Vérification de l'état de la machine (état du disque de meulage, position du carter de protection et état du fil d'alimentation électrique).
- Positionner la poignée de maintien dans la position voulue.
- Choisir un poste de travail aéré et éloigné des zones de stockage (carburant, bois, ...) et des zones de passage (collègues, public, ...).
- Positionner la pièce à meuler avec un dispositif de serrage tout en choisissant une position ergonomique.

Pendant l'utilisation

- Tenir la meuleuse à 2 mains,
- Adopter une position stable et équilibrée.
- Toujours disposer le câble d'alimentation électrique vers l'arrière.
- Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour du poste de travail et vérifier la zone de retombée des étincelles
- Démarrer la machine.
- Lors de l'arrêt de l'appareil, toujours mettre hors tension et attendre l'arrêt complet du disque avant de poser la meuleuse.

Après l'utilisation

- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le chantier.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15