



CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

Le nettoyeur haute pression

Les protections obligatoires



Lunettes de protections



Tenue de travail



Gants de protections



Chaussures de sécurité



Protections auditives

Les risques potentiels



Électrification



Chutes de plain-pied



Risque d'injection

Les interdictions



Pas de passage de personne à proximité

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification de l'état de tous les tuyaux.
- Vérification de la bonne connexion des tuyaux.
- S'assurer d'avoir la bonne buse sur la lance pour le travail à effectuer.
- Ouvrir le tuyau d'alimentation en eau et libérer la pression d'air en actionnant la gâchette de la lance, jusqu'à ce que l'eau s'écoule..

Pendant l'utilisation

- Mettre en marche la machine posée sur une surface plane.
- Commencer par faire un essai de nettoyage sur une petite surface peu visible.
- Pour une meilleure efficacité de nettoyage, la buse doit se trouver à une distance de 20 à 60 cm de la surface à nettoyer. Si le jet est trop proche, il risque d'endommager la surface à nettoyer
- Pour le nettoyage de surface verticale, toujours commencer par le haut de la surface à nettoyer..

Après l'utilisation

- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15