

CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La tondeuse autoportée

Les protections obligatoires



Les risques potentiels



Les interdictions



Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification des sécurités.
- Vérification de l'état de la machine (état des lames, plein de carburant ...).
- Étudier la topographie du chantier et les éventuels obstacles.
- Sélectionner la hauteur de coupe.

Pendant l'utilisation

- Pour démarrer la machine, mettre le commutateur sur la position START.
- Sélectionner la hauteur de coupe.
- Sélectionner la vitesse de travail.
- Mettre les lames en fonction.
- Se déplacer dans le sens de la pente.
- En cas de bourrage, arrêter le moteur et débrancher la bougie, utiliser un outil pour débourrer.
- Arrêter les lames lors de déplacement en dehors de la zone de travail.
- Pour arrêter la machine, mettre le commutateur sur la position STOP.

Après l'utilisation

- Attendre que tous les composants mobiles soient complètement immobilisés avant de brancher, de débrancher, de régler, de nettoyer ou d'entretenir tout équipement actionné par la prise de force.
- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le chantier.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15