



CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La tronçonneuse

Les protections obligatoires



Visière de protections



Tenue de travail



Vêtements haute visibilité



Gants de protections



Casque de chantier



Chaussures de sécurité



Protections auditives

Les risques potentiels



Surfaces chaudes



Matière inflammable



Chute de plain-pied



Danger autour du chantier
Vibrations



Coupures



Écrasement

Les interdictions



Flamme (carburant)



Passage de personnes (projections)

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification des sécurités.
- Vérification de l'état de la machine (état de la chaîne, tension de la chaîne, lubrification de la chaîne, plein de carburant et d'huile,...).
- Affûter la chaîne si nécessaire.

Pendant l'utilisation

- Démarrer la machine débrayée, au sol, un pied dans la poignée arrière, une main sur la poignée supérieure, l'autre tirant le lanceur.
- Tenir la tronçonneuse à 2 mains, une sur la poignée supérieure (pouce en dessous pour éviter d'échapper la machine), l'autre sur la poignée arrière.
- En cas de travail en hauteur, se positionner de l'autre côté de la branche à couper.
- Caler le bois à tronçonner si possible.
- Pour les branches courbes, commencer à tronçonner le côté creux.
- Arrêter le moteur en cas de problème sur la tronçonneuse.

Après l'utilisation

- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le chantier.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15